# Nivel láser rotativo Fukuda FRE207

PIÑERO TOPOGRAFIA

- Se puede utilizar tanto para aplicaciones horizontales como verticales, y el ángulo de inclinación se ingresa digitalmente.
- Precisión: - ± 20 "(± 3 mm a 30 m)
- Rango de pendiente: - ± 8.00%
- Rango de autonivelación automática: -5º
- Diámetro del rango de medición: máximo 500m (con detector láser)
- Giro a la izquierda / derecha
- Velocidad del cabezal giratorio: 60, 120, 300 o 600 RPM
- Ángulos de exploración aproximados: 10 ° 45 ° 90 ° 180 °
- Distancia de uso del control remoto: aproximadamente 20 m
- Temperatura de operación:  -20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F).

## Ficha técnica:

- Tipo de láser: **clase 2 - Diodo láser visible 635 nm**
- Protección: **IP55**
- Fuente de alimentación **DC 4. 8-6V (4 secciones sub-C batería NI-MH)**
- Peso: 3kg (con las baterías)



## Incluye:

- Estuche rígido
- Receptor láser con soporte de montaje
- Vidrio a prueba de radiación (protección y aumento de visibilidad) y objetivos láser magnéticos
- Control remoto
- Gafas
- Battery Pack y pilas de repuesto
- Cargador
- Manual de uso

PIÑERO TOPOGRAFIA